

PRODUCT-DETAILS

T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F

T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F



Información General

Tipo de producto extendido	T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F
Código de producto	1SDA060268R1
EAN	8015644627300
Descripción corta	T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F
Descripción larga	C.BREAKER TMAX T6N 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 800

Clasificación

E-Number (Finland)	3655412
EAN	8015644627300
Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85362090

Dimensiones

Ancho del product	210 mm
Alto del producto	268 mm
Largo del product	103.5 mm
Peso del product	9.662 kg

Electricidad Industrial & Doméstica

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho	305 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	285 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	370 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	11 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	8015644627300

Información Adicional

Electrical Durability	5000 cycle 60 cycles per hour
Mechanical Durability	20000 cycle 120 cycles per hour
Number of Poles	3
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 32 W
Product Main Type	SACE Tmax T
Product Name	Moulded Case Circuit Breaker
Product Type	CB
Rated Current (I_n)	Main Circuit 800 A
Rated Impulse Withstand Voltage (U_{imp})	8 kV
Rated Insulation Voltage (U_i)	1000 V
Rated Operational Voltage	690 V AC
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 15 kA
Rated Short-time Withstand Current (I_{cw})	for 1 s 10 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u)	800 A
Release	PR221DS-LS/I
Release Type	EL
Short-Circuit Performance Level	N
Standards	IEC
Sub-type	T6
Suitable For	T6
Suitable for Product Class	Moulded Case Circuit Breakers
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers Front
Test Voltage Max (U_{test})	3500 V
Version	F

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica	1SDC210015D0201
Declaración de conformidad - CE	1SDL000165R0006
Environmental Information	1SDL000143R0
GL Certificate	1SDL000163R0057
Instrucciones y manuales	1SDH000511R0001

Clasificaciones

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Object Classification Code	Q
UNSPSC	39121100
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores automáticos → Interruptores automáticos en caja moldeada → Tmax T



storel®
 tech
 Electricidad Industrial & Doméstica