



PLML1L220 (ROJO)
PLML2L220 (VERDE)
PLML3L220 (AMARILLO)
PLML5L220 (BLANCO)

MONOLÁMPARA LED Ø22

AUXILIARES DE MANDO | SERIE PEGASUS

MONOLÁMPARAS Ø22

DESCRIPCIÓN	ALIMENT.	CÓDIGO	PESO gramos	EMBALAJE piezas	DIMENSIONES
SEÑAL MONOLÁMPARA CON LED INTEGRADO X1 ⊗ X2	CA/CC 6V	PLML L6	15	10	
	CA/CC 12V	PLML L12	15	10	
	CA/CC 24V	PLML L24	15	10	
	CA/CC 48V	PLML L48	15	10	
	CA/CC 110V	PLML L110	15	10	
	CA/CC 220V	PLML L220	15	10	
	CA 380V	PLML L380	15	10	

DIRECTIVAS	EN60947-5-1 / GB14048.5	ESQUEMA
Temperatura de empleo	-5 +40 °C	RESISTENCIA
Humedad	45% ... 90%	
Frecuencia de empleo	50/60 Hz	
Tensión de aislamiento	2500V 1 min V	
Categoría de sobretensión	EN60947.1 III	CAPACIDAD DE RESISTENCIA
Clase de contaminación	EN60947.1 3	
Grado de protección	EN60529 IP65, IP2X bornes	
Conexiones:		
Calibre borne	A2	AC 220 ... 380V
Tornillo borne	M3,5	
Sección del cable flexible y rígido	n. 1 1/2,5 mm ² - n. 2 1/2,5 mm ²	
Tensión nominal de empleo	CA/CC V	
	CA V	
Corriente le	mA	
	mA	
Duración eléctrica	h	
Luminosidad	cd/m ²	
Orificio de montaje	mm	