



**PLML1L220 (ROJO)**  
**PLML2L220 (VERDE)**  
**PLML3L220 (AMARILLO)**  
**PLML5L220 (BLANCO)**

MONOLÁMPARA LED Ø22

**AUXILIARES DE MANDO | SERIE PEGASUS**

**MONOLÁMPARAS Ø22**

DESCRIPCIÓN	ALIMENT.	CÓDIGO	PESO gramos	EMBALAJE piezas	DIMENSIONES
SEÑAL MONOLÁMPARA CON LED INTEGRADO X1 ⊗ X2	CA/CC 6V	PLML L6	15	10	
	CA/CC 12V	PLML L12	15	10	
	CA/CC 24V	PLML L24	15	10	
	CA/CC 48V	PLML L48	15	10	
	CA/CC 110V	PLML L110	15	10	
	CA/CC 220V	PLML L220	15	10	
	CA 380V	PLML L380	15	10	

DIRECTIVAS	EN60947-5-1 / GB14048.5	ESQUEMA
Temperatura de empleo °C	-5 +40	<b>RESISTENCIA</b> 
Humedad	45% ... 90%	
Frecuencia de empleo Hz	50/60	<b>CAPACIDAD DE RESISTENCIA</b> 
Tensión de aislamiento 1 min V	2500V	
Categoría de sobretensión EN60947.1	III	AC 220 ... 380V
Clase de contaminación EN60947.1	3	
Grado de protección EN60529	IP65, IP2X bornes	
Conexiones:		
Calibre borne	A2	
Tornillo borne	M3,5	
Sección del cable flexible y rígido mín./máx.	n. 1 1/2,5 mm <sup>2</sup> - n. 2 1/2,5 mm <sup>2</sup>	
Tensión nominal de empleo CA/CC V	6, 12, 24, 48, 110, 220	
Corriente le CA V	380	
Corriente le mA	≤80 6,12V	
Duración eléctrica h	≤20 24, 48, 110, 220, 380V	
Luminosidad cd/m <sup>2</sup>	≥30.000	
Orificio de montaje mm	100	
	Ø22,5	